



特點

- 802.11ac極速同步雙頻，無線速度達1200Mbps
- VPN翻牆，獨家支援iOS/MacOS，安卓/Win。
- 全Gigabit埠，光速300M新選擇
- MU-MIMO設備高承載量，多人同時連線不卡頓
- Beamforming訊號雷達技術，自動追蹤設備並集中訊號發送
- 內建USB埠，影音分享最便利
- 內建MOD埠，佈線簡單免設定
- 支援IPv6通訊協議
- 手機設定畫面，簡單又方便
- 提供高達5組無線網路名稱，區隔連線者，安全再升級
- 雙孔式壁掛設計，最便利



| | |
|---------------|--|
| 型號 / 品名 | A3002MU / AC1200 Giga無線路由器 |
| BSMI / NCC認證 | D3A682 / CCAP19LP0850T2 |
| 國際條碼 | 6952887402108 |
| 連接埠 | 1000Mbps LAN 連接埠x 4 (LAN 1為MOD專用埠) · 1000Mbps WAN 連接埠 x 1 · USB 2.0 連接埠 x 1 · |
| 網路晶片 | RTK |
| WLAN調變方案 | BPSK,QPSK,CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) |
| 有線傳輸速度 | 10/100/1000Mbps |
| 無線傳輸標準 | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b, IEEE 802.11a |
| 無線頻段(台灣地區) | 2.4GHz : 1~11 / 5GHz : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157,161 |
| 無線傳輸速度 | 5GHz 11ac : 最高達867Mbps / 2.4GHz 11n : 最高達300Mbps |
| 無線傳輸最大功率(dBm) | 2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 20 dBm |
| 無線加密/安全 | 64/128-bit WEP Encryption · WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption |
| 天線功率(dBi) | 5dBi天線 x 4 |
| 天線類型 | 固定式全向性天線 (2.4GHz x 2, 5GHz x 2) |
| 進階功能 | USB 2.0埠支援FTP、Samba、DLNA及外接儲存設備 · 3組VPN帳號 (PPTP) / 3組VPN帳號 (L2TP) · 2.4GHz / 5GHz 各五組無線名稱(SSID) · AP Client / 無線中繼 / WPS / WDS · DMZ / DDNS · QoS頻寬管理 · 家長WiFi上網時間管理 · NAT / 防火牆 / 遠端管理 · 註：此機種未支援USB印表機列印功能；USB埠支援大多數外接儲存設備，容量最大為4TB |
| LED指示燈號 | 狀態指示燈 x 1, 2.4GHz/5GHz WiFi訊號燈 x1 · WAN埠 x 1, LAN埠 x 4 · USB埠 x 1 |
| 按鈕 | RST恢復原廠設定/WPS快速連接共用按鈕 |
| 電源供應器規格 | 輸出 DC12V/1A · 輸入 AC100~240V |
| 產品尺寸(長x寬x高) | 21 x 12 x 4 cm (不含天線) |
| 包裝內容 | A3002MU 產品本體 x 1 · 外接式電源供應器 x 1 · 網路線 x 1 · 快速安裝手冊 x 1 |