



## 特點

- 802.11ac極速同步雙頻，無線速度達1200Mbps
- 支援各三條 L2TP/PPTP連線，iOS、Android、MacOS或Win皆可翻牆
- 全Giga埠最佳效能，高速上網體驗
- 內建1組MOD專用埠，佈線簡單免設定
- 提供 AP Client、WDS、無線訊號中繼等無線橋接功能
- 內建USB 2.0，提供FTP及SAMBA伺服器功能，檔案分享最便利
- 超強4支全向性天線，全方位覆蓋
- 提供多組SSID，區隔連線者，安全再升級
- QoS頻寬管理，針對IP進行流量控管
- 提供WiFi時間管理，上網不逾時



型號 / 品名	A3002RU / AC1200超世代Giga路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAH17LP0681T0
國際條碼	6952887401088
連接埠	10/100/1000Mbps LAN 連接埠x 4 (LAN 4為MOD專用埠) 10/100/1000Mbps WAN 連接埠 x 1 USB 2.0連接埠x 1
網路晶片	RTL8197DN
WLAN調變方案	BPSK,QPSK,CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
有線傳輸速度	10/100/1000Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz & 5GHz 同步雙頻
無線傳輸速度	5GHz 11ac：最高達867Mbps / 2.4GHz 11n：最高達300Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	2.4G < 20 dBm / 5GHz < 23 dBm
無線加密/安全	64/128-bit WEP Encryption / WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
天線功率(dBi)	5dBi天線 x 4
天線類型	固定式全向性天線 (2.4GHz & 5GHz)
進階功能	AP Client / 無線中繼 / WPS / WDS 2.4GHz / 5GHz 各三組SSID 3組VPN帳號 (PPTP) / 3組VPN帳號 (L2TP) / DMZ/DDNS / QoS / 家長WiFi上網時間管理 / NAT / 防火牆 / 遠端管理 / 註：台灣販售機種未支援印表機列印功能
LED指示燈號	電源 x 1 · CPUx 1 · 2.4G Wireless x 1 · 5G Wireless x 1 · WAN埠 x 1 · LAN埠 x 4 · USB埠 x 1
開關/按鈕	電源開關按鈕 / WPS快速連線按鈕 / RST按鈕
電源供應器規格	輸出 DC12V/2A · 輸入 AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	18.2 x 13.4 x 2.6 cm (不含天線)
壁掛	可壁掛
包裝內容	A3002RU 產品本體 x 1 · 電源供應器 x 1 網路線 x 1 · 快速安裝手冊 x 1