

## 特點

- High Power高功率設計，穿牆再突破
- VPN翻牆，全球任我行，支援iOS/Android/MacOS/Windows雙系統
- 全Gigabit埠，光世代1G就選我
- 雙核心處理器，運算我第一
- MOD專用埠，上網看電視都接我
- 802.11ac極速同步雙頻，無線速度達1200Mbps
- MU-MIMO設備高承載量，多人同時連線我不怕
- Beamforming訊號雷達技術，訊號就是要抓住你
- 支援IPv6通訊協議，讓我們一起走向未來
- 手機圖形化設定畫面，一機在手，一手設定
- SD-WAN建構跨區網路，在家上班不是問題
- 訪客網路、定時重啟、QoS頻寬管理及無線中繼，功能多更多



型號 / 品名	A3700R / 高功率 Giga無線路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP20LP1630T8
國際條碼	6952887470077
連接埠	1000Mbps LAN 連接埠 x 4 (LAN 1為MOD專用埠) · 1000Mbps WAN 連接埠 x 1
網路晶片	MTK
WLAN調變方案	BPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
有線傳輸速度	10/100/1000Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b, IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz : 1~11 / 5GHz : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157,161
無線傳輸速度	5GHz 11ac : 最高達867Mbps / 2.4GHz 11n : 最高達300Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 20 dBm
無線加密/安全	WPA/WPA2混合模式
天線	高增益全向性天線 x 4 (2.4GHz x 2, 5GHz x 2)
進階功能	VPN Server(L2TP) · SD-WAN · 訪客網路(SSID) · 無線中繼 · Mac位址管理 · 家長WiFi上網時間管理 · IP/Port/Mac/URL過濾 · Port Forwarding · QoS頻寬管理 · DMZ · 韌體升級(OTA) · DDNS設定 · 時間設定 · 遠端管理 · 系統紀錄 · 儲存/重置設定 · 定時重啟
LED指示燈號	Power x 1 · CPU x 1 · 2.4GHz x 1 · 5GHz x 1 · WAN埠 x 1 · LAN埠 x 4
按鈕	RST恢復原廠設定值鍵 x 1 · WPS快速連接鍵 x 1
電源供應器規格	輸出 DC12V/1A · 輸入 AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	21 x 16 x 6.6 cm (不含天線)
包裝內容	A3700R 產品本體 x 1 · 外接式電源供應器 x 1 · 網路線 x 1 · 快速安裝手冊 x 1