



## 特點

- 802.11ac極速同步雙頻，無線速度最快達2600Mbps
- MU-MIMO多用戶多輸入多輸出技術
- Beamforming波束成形技術，集中訊號發送
- 雙核MIPS處理器，強大的數據處理能力
- 支援IPv6協議
- 8支全向性高增益天線，大覆蓋範圍
- 全Gigabit埠，光世代300M首選
- 專設MOD埠，佈線好Easy
- 手機設定畫面，超方便



型號 / 品名	A7000R / AC2600超世代Giga路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP18LP2670T2
國際條碼	6952887401637
連接埠	1000Mbps LAN 連接埠x 4 (LAN 1為MOD專用埠) 1000Mbps WAN 連接埠 x 1
網路晶片	MTK 7621A
WLAN調變方案	BPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/256-QAM)
有線傳輸速度	10/100/1000Mbps
無線傳輸標準	IEEE802.11ac/a/b/g/n
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz : 1~11 5GHz : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161
無線傳輸速度	2.4GHz : Up to 800Mbps 5GHz : Up to 1733Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	20 dBm
無線加密/安全	64/128-bit WEP Encryption · WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
天線功率(dBi)	5dBi全向性高增益天線 x 8
IPv6	支援 (中華電信)
天線類型	固定式全向性天線 (2.4GHz & 5GHz)
進階功能	AP Client / 無線中繼 / WPS / WDS · 2.4GHz / 5GHz 各三組SSID DMZ / DDNS / QoS · 家長WiFi上網時間管理 · NAT / 防火牆 / 遠端管理
LED指示燈號	狀態指示燈x 1, WAN埠 x 1, LAN埠 x 4
按鈕	RST恢復原廠設定值 / WPS快速連接共用鈕
電源供應器規格	輸出DC 12V / 1.5A · 輸入AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	27.4 x 18.2 x 6.1cm (不含天線)
包裝內容	A7000R 產品本體 x 1 · 外接式電源供應器 x 1 網路線 x 1 · 快速安裝手冊 x 1