



特點

- 支援 IEEE802.11ac, 傳輸可達1200Mbps
- 變頻Cross Band技術 · 單頻變雙頻
- WPS訊號延伸按鈕 · 一鍵設定
- 兩支5dBi全向性天線 · 傳輸快又穩
- APP設定 · 功能多更多
- MIMO雙頻天線 · 多輸入多輸出同時收發技術
- 相容於4G熱點機/手機/網通分享器熱點分享
- 內建一埠有線網路孔 · 提供有線上網
- 符合國際標準電壓100~240V · 通行全球
- 輕巧牆插式設計 · 不佔空間



型號 / 品名	EX1200M / AC1200無線訊號強波器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAH17LP4150T2
國際條碼	6952887404010
連接埠	10/100BaseTX(Auto MDI/MDIX) RJ45乙太網路連接埠 x 1
網路晶片	MT7628AN
無線傳輸標準	IEEE 802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz/5GHz
無線傳輸速度	2.4GHz : 最高 300Mbps 5GHz : 最高 867Mbps
無線傳輸功率 (dBm)	2.4GHz < 20dBm 5GHz < 23dBm
無線加密/安全	64/128-bit WEP Encryption WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
電源供應器規格	輸入 AC 100V~240V
天線類型	固定式全向性天線
LED指示燈號	訊號強度燈 : 5GHz、2.4GHz EXT訊號延伸狀態燈 : 5GHz、2.4GHz 電源指示燈、CPU燈、LAN指示燈
天線功率(dBi)	5dBi x 2
開關/按鈕	5GHz WPS按鍵、2.4GHz WPS按鍵、電源開關、RST按鍵(Reset)
產品尺寸(長x寬x高)	11.7 x 7.2 x 6.6cm (不含天線)
包裝內容	EX1200M 產品本體 x 1 快速安裝手冊 x 1