



特點

- 潮黑酷炫外型，科技感十足
- 支援 IEEE802.11ac，傳輸可達1200Mbps
- 智慧LED燈，訊號強度看得見
- WPS一按鍵，2.4G/5G雙頻任你延
- 相容於各品牌4G熱點機/手機/網通路由器熱點分享
- 訊號延伸/AP模式，雙模式隨選，一台抵兩台
- 內建一埠有線網路孔，無線變有線上網
- 手機介面進階設定，無須安裝APP
- 兩支外置全向性雙頻天線，傳輸快又穩
- 符合國際標準電壓100~240V，通行全球
- 輕巧牆插式設計，不佔空間



型號 / 品名	EX1200T / AC1200 雙頻無線訊號強波器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP19LP4020T7
國際條碼	6952887404096
連接埠	10/100BaseTX(Auto MDI/MDIX) RJ45乙太網路連接埠 x 1
網路晶片	RTK
無線傳輸標準	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b, IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz/5GHz
無線傳輸速度	2.4GHz：最高達300Mbps 5GHz：最高達867Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	2.4GHz < 19 dBm 5GHz < 16 dBm
無線加密/安全	64/128-bit WEP Encryption · WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
電源	輸入 AC 100V~240V
天線類型	固定式全向性天線
LED指示燈號	5GHz、2.4GHz延伸狀態指示燈 電源指示燈、CPU燈、LAN指示燈
天線功率(dBi)	3dBi天線 x 2
開關/按鈕	5GHz WPS按鍵、2.4GHz WPS按鍵、RST按鍵(Reset)
產品尺寸(長x寬x高)	6.6 x 5.1 x 11.8 cm (不含天線)
包裝內容	EX1200T 產品本體 x 1 · 快速安裝手冊 x 1