

特點

- 802.11ac極速同步雙頻，連線上網快又穩
- 全Giga網路連接埠，飆網追劇不卡頓
- 雙核心CPU，使用手機、筆電、網路攝影機...等設備，連網快又穩
- 內建4種工作模式，可依照需求靈活調整
- MU-MIMO多設備高承載技術，多人同時連線一樣順暢
- Beamforming訊號雷達技術，網路訊號緊緊跟隨
- 支援IPTV-MOD，佈線簡單免設定
- 圖形化UI介面，操作管理簡單方便
- 可壁掛安裝，空間擺放更加彈性
- 支援IPv6網路協定，連線更加安全且快速
- 支援TR-069技術，便於遠端控管網路設備



| | |
|---------------|---|
| 型號 / 品名 | A3300R / AC1200 雙頻Giga無線路由器 |
| BSMI / NCC認證 | D3A682 / CCAP22LP1720T2 |
| 國際條碼 | 6952887470459 |
| 連接埠 | 1000Mbps LAN 連接埠 x 3 1000Mbps WAN 連接埠 x 1 |
| 電源 | DC 12V / 1A |
| WAN模式 | PPPoE(ADSL) / DHCP(Cable) / 固定IP |
| 無線傳輸標準 | IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a |
| 無線傳輸速度 | 5GHz：最高達867Mbps / 2.4GHz：最高達300Mbps |
| 無線傳輸最大功率(dBm) | 2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 20 dBm |
| 無線加密/安全 | WPA / WPA2 Mixed |
| 天線功率(dBi) | 5dBi天線 x 4 |
| 天線類型 | 可旋轉式高效天線 x 4 |
| 進階功能 | SSID訪客網路、無線中繼、WPS、家長WiFi上網時間管理 Qos網路頻寬控管(使用IP)、內建IPTV(MOD)連接埠、支援IPv6網路協定 防火牆：IP、Port、MAC、URL過濾、Port Forwarding 系統設定：DDNS設定、時間設定、遠端管理、定時重啟、韌體升級、LED燈源開關 TR-069遠端系統管理 |
| LED指示燈號 | 狀態指示燈 x 1、2.4GHz / 5GHz WiFi訊號燈 x1、WAN埠 x 1、LAN埠 x 3 |
| 按鈕 | RST恢復原廠設定 / WPS快速連接共用按鈕 |
| 產品尺寸(長x寬x高) | 20.6 x 12.1 x 4.1 cm (不含天線) |
| 包裝內容 | A3300R 產品本體 x 1、外接式電源供應器 x 1、網路線 x 1、快速安裝手冊 x 1 |