

## 特點

- 最新Wi-Fi 6網路技術，無線傳輸最高可達AX1800
- 榮獲2022年德國紅點設計獎
- MTK聯發科晶片及雙核心CPU高效能運行
- MESH組網功能，適用30~150坪，透天厝、樓中樓各種環境皆適用
- 最高同時串聯5台X18，鋪滿訊號、滿足不同上網環境，保持全屋漫遊
- 內建3個Giga網路埠，靈活運用、彈性調整
- 斷線偵測自動修復，優化網路訊號品質
- 出廠前即配對完成，減輕設定痛苦，輕鬆搞定WiFi環境
- 支援IPv6最新通訊協議
- WPA3最新加密技術
- 有線回程功能，透過有線傳輸提供更穩定的網路
- 圖形化UI設定介面，輕鬆查看連線狀況
- LED呼吸燈切換模式，提昇睡眠品質
- 內建OFDMA、雙向MU-MIMO、BSS抗干擾、TWT目標喚醒



reddot winner 2022



型號 / 品名	X18 / AX1800 Wi-Fi 6 MESH 網狀路由器系統
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAJ22LP0C60T8
國際條碼	6952887470312
連接埠	10/100/1000Mbps LAN 連接埠x 2 10/100/1000Mbps WAN 連接埠 x 1
網路晶片	MTK
有線傳輸速度	10/100/1000Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz / 5GHz
無線傳輸速度	5GHz：最高達1201Mbps / 2.4GHz：最高達574Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	2.4GHz < 23 dBm / 5GHz < 20 dBm
無線加密/安全	WPA/WPA2混合模式、WPA3
天線類型	隱藏式高靈敏天線
進階功能	IPTV (MOD功能需在主路由上連接) / DDNS / IPv6 QoS / 家長防護 / 遠端管理 / 定時重啟 設備管理 / 訪客網路 / DMZ / VPN穿透 / OFDMA / 雙向MU-MIMO / TWT / 韌體線上更新
LED指示燈號	MESH狀態指示燈 (燈號可關閉) x 1
開關/按鈕	MESH鍵x 1 (MESH一鍵連接 / RST恢復原廠設定值 共用按鈕)
電源供應器規格	輸出 DC 12V 1A · 輸入 AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	10.5 x 10.5 x 8.7 cm
包裝內容	X18 產品本體 x 2 電源供應器 x 2 網路線 x 1 快速安裝手冊 x 1