

特點

- 160MHz雙倍大頻寬，雙向傳輸暢行無阻
- 聯發科1.3GHz雙核心晶片，可同時連線設備高達128台。
- 同級唯一！全向雙頻天線提升30%的5G訊號覆蓋範圍。
- OFDMA傳輸4倍快，連線效率大幅躍進。
- TWT目標喚醒時間，智慧待機，省電節能。
- 雙向MU-MIMO高承載，多個設備同步穩定傳輸。
- 最新WPA3加密技術，嚴密守護上網資安。
- BSS著色技術，降低訊號干擾，保持高速傳輸。
- Easy MESH全面覆蓋，訊號漫遊變Easy。
- 內建AP模式，分享無線，便利無限。
- VPN翻牆連線，盡情飆網不受限。
- Gigabit超高速連接埠，內建MOD專用孔。
- 圖形化介面方便設定，無須另外下載APP。



型號 / 品名	X6000R / AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP22LP1840T9
國際條碼	6952887470527
連接埠	1000Mbps LAN 連接埠 x 4, 1000Mbps WAN 連接埠 x 1
網路晶片	MTK 1.3G雙核心
WLAN調變方案	BPSK, QPSK, CCK, OFDM and OFDMA(BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 1024-QAM)
無線傳輸標準	IEEE 802.11 ax / ac / n / g / b / a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz : 1~11 (2.4 ~ 2.462 GHz) / 5GHz : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161
無線傳輸速度	2.4GHz : 最高達574Mbps , 5GHz : 最高達2402Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	2.4GHz < 20 dBm CE , 5GHz < 20 dBm
無線加密/安全	WPA3, WPA2 / WPA3 Mixed, WPA / WPA2 Mixed, WPA
電源	DC 12V / 1A
天線	高效能天線 x 4 (2.4GHz x 1, 5GHz x 2, 雙頻 x 1)
天線功率	5dBi
功能特點	Easy MESH組網、TWT智慧省電、BSS訊號著色、MU-MIMO雙向高承載、Beamforming訊號雷達、QoS頻寬管理、支援IPv6協定、內建IPTV(MOD)、SSID訪客網路、無線中繼、AP Mode、MAC位址管理、家長WiFi管理、TR-069遠端系統管理
防火牆	IP / Port / MAC / URL過濾、DMZ、Port Forwarding連接埠轉發
系統設定	VPN Server (L2TP)、DDNS設定、韌體升級、時間設定、遠端管理、定時重啟、系統紀錄、儲存/重置設定
LED指示燈號	系統指示燈 x 1、WAN埠 x 1、LAN埠 x 4
按鈕	RST恢復原廠設定值鍵x1、MESH鍵 x 1
電源供應器規格	輸出DC 12V / 1A · 輸入AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	24.1 x 14.7 x 4.85 cm (不含天線)
包裝內容	X6000R產品本體 x 1、電源供應器 x 1、網路線 x 1、快速安裝手冊 x 1